

~ TECHNICAL INFORMATIONS

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|---|-----------|
| ALTEZZA HEIGHT | 137 cm | PESO TOTALE WEIGHT | 657 g/m ² | COMPOSIZIONE COMPOSITION | 100% Poly |
| UTILIZZO APPLICATIONS | Rivestimento di tutte le parti esterne e interne dei componenti d'arredo delle imbarcazioni come la cuscineria, divani, sedili di guida, paratie delle cabine interne e testate del letto. | | Coating of all interior and exterior components of boat furnishing components such as the cushions, sofas, driving seats, bulkheads of the inner cabins and bed heads. | | |
| CURA E PULIZIA CARE AND CLEANING | Lavare con acqua e sapone neutro, il prodotto non sopporta l'asciugatura in tamburo, si consiglia di non utilizzare alcun detergente aggressivo. | | Wash with neutral soap and water, the product can not withstand drum drying, it is advisable not to use aggressive detergent. | | |
| LAVORAZIONI DI TRAPUNTATURA QUILTING WORK | Saldatura ad alta frequenza, utilizzata per unire la finta pelle o poliuretani, imprimendo il disegno desiderato. Le lavorazioni disponibili sono: rombi, quadri 12x12, righe da 3 cm, 4 cm, 6 cm, 9 cm, 20 cm con effetto liscio o finto punto. | | High-frequency welding, used to blend fake leather or polyurethane, embossing the desired design. The available workings are: diamonds, 12x12 squares, 3 cm, 4 cm, 6 cm, 9 cm, 20 cm lines with smooth or fake effect. | | |
| LAVORAZIONI DI ACCOPPIATURA COUPLING WORK | Trattamento di accoppiatura termoadesiva a fiamma con mtp in vari spessori disponibili come: 3 mm, 5 mm, 6,5 mm, 8 mm. | | Flame thermo adhesive coupling with mtp in various thicknesses available as: 3 mm, 5 mm, 6,5 mm, 8 mm. | | |