

# DIAMANTE™

## CHARACTERISTICS



**Composition:** Topcoat: 100% Vinyl  
Backing: 100% Polyester Ultra Hi-Loft™  
**Weight:** 680 gr / m<sup>2</sup>  
**Roll Width:** 137 cm  
**Roll Length:** +/- 30 m

## FINISHES AND TREATMENTS

**Protective finish:** **PERMABLOK™** **SILVERGUARD™**  
**Antimicrobial:** Antifungal Protection  
Antibacterial Protection  
Antimycotic Protection  
**Abrasion resistance:** >100.000 cycles (Martindale)  
**Cold Crack resistance:** -23°C  
**UV-resistance:** >= 7 (1000 hours, blue wool scale)

## FLAME RETARDANCY\*

NF P 92-503 / M2  
EN 1021, Part 1 & 2  
DIN 4102 B2  
ONORM B 3825, Gruppe I – Schwerbrennbares Verhalten  
ONORM A 3800, Teil 1, Qualifikationsklasse Q1 – schwachqualmend  
IMO A 652 (16) Annex 1, 8.2 and 8.3  
(MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment  
UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe I,IM (uno / EMME)  
UNE 23.727-90 IR /M2  
EN 71-2: 2006+A1: 2007 Safety of Toys - Part 2: Flammability  
Directive 95/28/EC  
FMVSS 302  
FAR 25/853

\*This term and any corresponding data refer to the typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions.

Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenon is increased by humidity and temperature and is irreversible. SPRADLING International GmbH and EURO SPRADLING S.L.U. will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenon.

PERMABLOK™ is a registered trademark of Spradling Holdings, Inc.®  
SILVERGUARD™ is a registered trademark of Spradling Holdings, Inc.®  
Ultra Hi-Loft™ and DIAMANTE™ are trademarks of Spradling Holdings, Inc.®

## CHARACTERISTICHE



**Composizione:** Rivestimento: 100% Viscosa  
Supporto: 100% Poliestere Ultra Hi-Loft™  
**Peso totale:** 680 gr / m<sup>2</sup>  
**Altezza:** 137 cm  
**Lunghezza:** +/- 30 m

## TRATTAMENTO PROTETTIVO

**Trattamento protettivo:** **PERMABLOK™** **SILVERGUARD™**  
**Antimicrobico:** Protezione antimicrobica  
Protezione antibatterica  
Protezione antimicotica  
**Res. all'abrasione:** >100.000 cicli (Martindale)  
**Res. rottura da freddo:** -23°C  
**Res. raggi ultravioletti:** >= 7 (1000 ore, scala blue wool)

## RESISTENZA AL FUOCO\*

NF P 92-503 / M2  
EN 1021, Part 1 & 2  
DIN 4102 B2  
ONORM B 3825, Gruppe I – Schwerbrennbares Verhalten  
ONORM A 3800, Teil 1, Qualifikationsklasse Q1 – schwachqualmend  
IMO A 652 (16) Annex 1, 8.2 and 8.3  
(MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment  
UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe I,IM (uno / EMME)  
UNE 23.727-90 IR /M2  
EN 71-2: 2006+A1: 2007 Safety of Toys - Part 2: Flammability  
Directive 95/28/EC  
FMVSS 302  
FAR 25/853

\*Questo termine e tutti i dati corrispondenti si riferiscono alle prestazioni tipiche nelle prove specifiche indicate e non sono una garanzia per il comportamento di questo o di qualsiasi altro materiale in condizioni di incendio reale.

Diserminate coloranti di vestiti o di accessori (come quelli utilizzate nei jeans denim) possono migrare verso colori più chiari. Questo fenomeno è incrementato dall'umidità e dalle temperature ed è irreversibile. SPRADLING International GmbH e EURO SPRADLING S.L.U. non si assume alcuna responsabilità per il trasferimento di coloranti causati da contaminanti esterni e possibili macchie permanenti causati da questo fenomeno.

PERMABLOK™ è un marchio registrato di Spradling Holdings, Inc.®  
SILVERGUARD™ è un marchio registrato di Spradling Holdings, Inc.®  
Ultra Hi-Loft™ e DIAMANTE™ sono marchi di commercio della Spradling Holdings, Inc.®

## CHARACTERISTIQUES



**Composition:** Face enduction: 100% Vinyl  
Support: 100% Polyester Ultra Hi-Loft™  
**Poids:** 680 gr / m<sup>2</sup>  
**Largeur:** 137 cm  
**Longueur:** +/- 30 m

## REVÊTEMENT PROTECTEUR

**Revêtement protecteur:** **PERMABLOK™** **SILVERGUARD™**  
**Antimicrobien:** Protection Antimicrobienne  
Protection Anti bactérienne  
Protection Antimycotique  
**Abrasion:** >100.000 tours (Martindale)  
**Temp. extrêmes:** -23°C  
**Résistance UV:** >= 7 (1000 heures, blue wool scale)

## RÉACTION AU FEU\*

NF P 92-503 / M2  
EN 1021, Part 1 & 2  
DIN 4102 B2  
ONORM B 3825, Gruppe I – Schwerbrennbares Verhalten  
ONORM A 3800, Teil 1, Qualifikationsklasse Q1 – schwachqualmend  
IMO A 652 (16) Annex 1, 8.2 and 8.3  
(MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment  
UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe I,IM (uno / EMME)  
UNE 23.727-90 IR /M2  
EN 71-2: 2006+A1: 2007 Safety of Toys - Part 2: Flammability  
Directive 95/28/EC  
FMVSS 302  
FAR 25/853

\*Cette méthode et les données correspondantes se réfèrent à la caractéristique de performance dans les tests mentionnés ici, ne doivent pas être interprétés comme impliquant le comportement de ce matériau ou de toute autre matière dans des conditions réelles d'incendie.

Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisés pour les jeans) peuvent descendre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. SPRADLING International GmbH et EURO SPRADLING S.L.U. n'assument aucune garantie ni responsabilité, ni pour la migration de ces pigments/teintures ni pour l'encrassement permanent causé par ces vêtements / substances.

PERMABLOK™ est une marque déposée de Spradling Holdings, Inc.®  
SILVERGUARD™ est une marque déposée de Spradling Holdings, Inc.®  
Ultra Hi-Loft™ et DIAMANTE™ sont des marques de commerce de Spradling Holdings, Inc.®

## CARACTERÍSTICAS



**Composición:** Capa: 100% Viscosa  
Soporte: 100% Poliéster Ultra Hi-Loft™  
**Peso total:** 680 gr / m<sup>2</sup>  
**Ancho del rollo:** 137 cm  
**Largo del rollo:** +/- 30 m

## REVESTIMIENTO PROTECTOR

**Capa protectora:** **PERMABLOK™** **SILVERGUARD™**  
**Anti-gérmicas:** Protección antimicrobiana  
Protección antibacteriana  
Protección antimicótica  
**Res. a la abrasión:** >100.000 ciclos (Martindale)  
**Res. bajas temperaturas:** -23°C  
**Res. a la luz UV:** >= 7 (1000 horas, escala blue wool)

## PROTECCION IGNIFUGA\*

NF P 92-503 / M2  
EN 1021, Part 1 & 2  
DIN 4102 B2  
ONORM B 3825, Gruppe I – Schwerbrennbares Verhalten  
ONORM A 3800, Teil 1, Qualifikationsklasse Q1 – schwachqualmend  
IMO A 652 (16) Annex 1, 8.2 and 8.3  
(MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment  
UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe I,IM (uno / EMME)  
UNE 23.727-90 IR /M2  
EN 71-2: 2006+A1: 2007 Safety of Toys - Part 2: Flammability  
Directive 95/28/EC  
FMVSS 302  
FAR 25/853

\*Este término y los datos correspondientes se refieren al comportamiento del material bajo condiciones específicas en pruebas de laboratorio y no deben interpretarse como garantía de comportamiento del material en condiciones de incendio real.

Ciertas prendas de vestir y útiles de accesorios (como los utilizados en los pantalones vaqueros) pueden migrar a superficies más claras. Este fenómeno se ve incrementado por los efectos de la humedad y la temperatura; es irreversible. SPRADLING International GmbH y EURO SPRADLING S.L.U. no asumirán ninguna responsabilidad ante reclamos de transferencia de color originados por contaminantes externos ni ante reclamos de manchas permanentes causadas por este fenómeno.

PERMABLOK™ es una marca registrada de Spradling Holdings, Inc.®  
SILVERGUARD™ es una marca registrada de Spradling Holdings, Inc.®  
Ultra Hi-Loft™ y DIAMANTE™ son marcas comerciales de Spradling Holdings, Inc.®

## EIGENSCHAFTEN



**Zusammensetzung:** Beschichtung: 100% Vinyl  
Träger: 100% Polyester Ultra Hi-Loft™  
**Gewicht:** 680 gr / m<sup>2</sup>  
**Rollenbreite:** 137 cm  
**Rollenlänge:** +/- 30 m

## MATERIALSCHUTZ / -BESCHICHTUNG

**Oberflächenschutz:** **PERMABLOK™** **SILVERGUARD™**  
**Keimresistent:** Antimikrobielle Ausrüstung  
Antibakterielle Ausrüstung  
Antimycotische Ausrüstung  
**Abriebfestigkeit:** >100.000 Zyklen (Martindale)  
**Kältebruchresistenz:** -23°C  
**UV-Beständigkeit:** >= 7 (1000 Std., Blauwoolkala)

## FLAMMSCHUTZAUSRÜSTUNG\*

NF P 92-503 / M2  
EN 1021, Part 1 & 2  
DIN 4102 B2  
ONORM B 3825, Gruppe I – Schwerbrennbares Verhalten  
ONORM A 3800, Teil 1, Qualifikationsklasse Q1 – schwachqualmend  
IMO A 652 (16) Annex 1, 8.2 and 8.3  
(MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment  
UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe I,IM (uno / EMME)  
UNE 23.727-90 IR /M2  
EN 71-2: 2006+A1: 2007 Safety of Toys - Part 2: Flammability  
Directive 95/28/EC  
FMVSS 302  
FAR 25/853

\*Dieser Ausdruck und die angegebenen Klassifizierungen / Testresultate beziehen sich auf das Verhalten des Materials unter spezifischen Test- und Laborbedingungen und dienen nicht als Garantie für das Verhalten des Materials unter realen Feuerbedingungen.

Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. SPRADLING International GmbH und EURO SPRADLING S.L.U. haften weder für das Abfärben durch externe Stoffe oder verunreinigende Substanzen, noch für eine eventuell dadurch entstehende permanente Verschmutzung / Verfärbung.

PERMABLOK™ ist eine eingetragene Marke der Spradling Holdings, Inc.®  
SILVERGUARD™ ist eine eingetragene Marke der Spradling Holdings, Inc.®  
Ultra Hi-Loft™ und DIAMANTE™ sind Handelsmarken der Spradling Holdings, Inc.®



GERMANY:

**SPRADLING**  
INTERNATIONAL GmbH

Walter-Boettcher-Strasse 7  
D-21337 Lueneburg  
Germany

Tel.: +49 (0)4131 7098 4000  
Fax: +49 (0)4131 7098 4010

✉ info.de@spradling.eu



SPAIN:

**EURO SPRADLING S.L.U**

Paratge Pasqualet 5/N (El Remei)  
Apartado de Correos 155  
08140 Caldes de Montbui  
Barcelona, Spain

Tel.: +34 938 655 719  
Fax: +34 938 627 960

✉ info.es@spradling.eu



**CTP TEXTILES LTD**

Tel. 0845 4089414 • Fax 0845 4089415  
Email: sales@ctptextiles.co.uk  
Web: www.ctptextiles.co.uk

Covering your conditions.