

MARLIN



CHARACTERISTICS



Composition: Topcoat: 100% Vinyl
Backing: 100% Polyester Hi-Loft™
Weight: 657 gr / m2
Roll Width: 137 cm
Roll Length: +/- 30 m

FINISHES AND TREATMENTS

Protective finish: **PERMAGUARD®**
Antimicrobial: Antifungal Protection
Antibacterial Protection
Antimycotic Protection
Abrasion resistance: >100,000 cycles (Martindale)
Cold Crack resistance: -23°C
UV-resistance: >= 7 (1000 hours, blue wool scale)

FLAME RETARDANCY*

EN 1021, Part 1 & 2
IMO Res. MSC.307 (88) (2010 FTP Code) Annex I Part 8
(MED) Marine Equipment Directive in its current valid version
ECE R 118 (replaces Directive 95/28/EC)
FMVSS 302

*This term and any corresponding data refer to the typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behaviour of this or any other material under actual fire conditions.

Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colours. This phenomenon is increased by humidity and temperature and is irreversible. SPRADLING UK LTD, SPRADLING International GmbH and EURO SPRADLING S.L.U. will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenon.

PERMAGUARD® is a registered trademark of Spradling Holdings, Inc.®
Hi-Loft™ is a trademark of Spradling Holdings, Inc.®

CHARACTERISTIQUES



Composition: Face enduction: 100% Vinyle
Support: 100% Polyester Hi-Loft™
Poids: 657 gr / m2
Largeur: 137 cm
Longueur: +/- 30 m

REVÊTEMENT PROTECTEUR

Revêtement protecteur: **PERMAGUARD®**
Antimicrobien: Protection Antimicrobienne
Protection Anti bactérienne
Protection Antimycosique
Abrasion: >100.000 tours (Martindale)
Temp. extrêmes: -23°C
Résistance UV: >= 7 (1000 heures, blue wool scale)

RÉACTION AU FEU*

EN 1021, Part 1 & 2
IMO Res. MSC.307 (88) (2010 FTP Code) Annex I Part 8
(MED) Marine Equipment Directive in its current valid version
ECE R 118 (replaces Directive 95/28/EC)
FMVSS 302

*Cette méthode et les données correspondantes se réfèrent à la caractéristique de performance dans les tests mentionnés ici, ne doivent pas être interprétés comme impliquant le comportement de ce matériau ou de toute autre matière dans des conditions réelles d'incendie.

Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisés pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. SPRADLING UK LTD, SPRADLING International GmbH et EURO SPRADLING S.L.U. n'assument aucune garantie ni responsabilité, ni pour la migration de ces pigments/teintures ni pour l'encrassement permanent causé par ces vêtements / substances.

PERMAGUARD® est une marque déposée de Spradling Holdings, Inc.®
Hi-Loft™ est une marque de commerce de Spradling Holdings, Inc.®

EIGENSCHAFTEN



Zusammensetzung: Beschichtung: 100% Vinyl
Träger: 100% Polyester Hi-Loft™
Gewicht: 657 gr / m2
Rollenbreite: 137 cm
Rollenlänge: +/- 30 m

MATERIALSCHUTZ / -BESCHICHTUNG

Oberflächenschutz: **PERMAGUARD®**
Keimresistent: Antimikrobielle Ausrüstung
Antibakterielle Ausrüstung
Antimykotische Ausrüstung
Abriebfestigkeit: >100.000 Zyklen (Martindale)
Kältebruchresistenz: -23°C
UV-Beständigkeit: >= 7 (1000 Std., Blauwoolsskala)

FLAMMSCHUTZAUSRÜSTUNG*

EN 1021, Part 1 & 2
IMO Res. MSC.307 (88) (2010 FTP Code) Annex I Part 8
(MED) Marine Equipment Directive in its current valid version
ECE R 118 (replaces Directive 95/28/EC)
FMVSS 302

*Dieser Ausdruck und die angegebenen Klassifizierungen / Testresultate beziehen sich auf das Verhalten des Materials unter spezifischen Test- und Laborbedingungen und dienen nicht als Garantie für das Verhalten des Materials unter realen Feuerbedingungen.

Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. SPRADLING UK LTD, SPRADLING International GmbH und EURO SPRADLING S.L.U. haften weder für das Abfärben durch externe Stoffe oder verunreinigende Substanzen, noch für eine eventuell dadurch entstehende permanente Verschmutzung / Verfärbung.

PERMAGUARD® ist eine eingetragene Marke der Spradling Holdings, Inc.®
Hi-Loft™ ist eine Handelsmarke der Spradling Holdings, Inc.®

CHARATTERISTICHE



Composizione: Rivestimento: 100% Vinile
Supporto: 100% Poliestere Hi-Loft™
Peso totale: 657 gr / m2
Altezza: 137 cm
Lunghezza: +/- 30 m

TRATTAMENTO PROTETTIVO

Trattamento protettivo: **PERMAGUARD®**
Antimicrobico: Protezione antimicrobica
Protezione antibatterica
Protezione antimicotica
Res. all'abrasione: >100.000 cicli (Martindale)
Res. rottura da freddo: -23°C
Res. raggi ultravioletti: >= 7 (1000 ore, scala blue wool)

RESISTENZA AL FUOCO*

EN 1021, Part 1 & 2
IMO Res. MSC.307 (88) (2010 FTP Code) Annex I Part 8
(MED) Marine Equipment Directive in its current valid version
ECE R 118 (replaces Directive 95/28/EC)
FMVSS 302

*Questo termine e tutti i dati corrispondenti si riferiscono alle prestazioni tipiche nelle prove specifiche indicate e non sono una garanzia per il comportamento di questo o di qualsiasi altro materiale in condizioni di incendio reale.

Determinate coloranti di vestiti o di accessori (come quelle utilizzate nei jeans denim) possono migrare verso colori più chiari. Questo fenomeno è incrementato dall'umidità e dalle temperature ed è irreversibile. SPRADLING UK LTD, SPRADLING International GmbH e EURO SPRADLING S.L.U. non si assume alcuna responsabilità per il trasferimento di colorante causati da contaminanti esterni e possibili macchie permanenti causati da questo fenomeno.

PERMAGUARD® è un marchio registrato di Spradling Holdings, Inc.®
Hi-Loft™ è un marchio di commercio della Spradling Holdings, Inc.®

CARACTERISTICAS



Composición: Capa: 100% Vinilo
Soporte: 100% Poliéster Hi-Loft™
Peso total: 657 gr / m2
Ancho del rollo: 137 cm
Largo del rollo: +/- 30 m

REVESTIMIENTO PROTECTOR

Capa protectora: **PERMAGUARD®**
Anti-gérmenes: Protección antimicrobiana
Protección antibacteriana
Protección antimicótica
Res. a la abrasión: >100.000 ciclos (Martindale)
Res. bajas temperaturas: -23°C
Res. a la luz UV: >= 7 (1000 horas, escala blue wool)

PROTECCIÓN IGNÍFUGA*

EN 1021, Part 1 & 2
IMO Res. MSC.307 (88) (2010 FTP Code) Annex I Part 8
(MED) Marine Equipment Directive in its current valid version
ECE R 118 (replaces Directive 95/28/EC)
FMVSS 302

*Este término y los datos correspondientes se refieren al comportamiento del material bajo condiciones específicas en pruebas de laboratorio y no deben interpretarse como garantía de comportamiento del material en condiciones de incendio real.

Ciertas prendas de vestir y tintes de accesorios (como los utilizados en los pantalones vaqueros) pueden migrar a superficies más claras. Este fenómeno se ve incrementado por los efectos de la humedad y la temperatura; es irreversible. SPRADLING UK LTD, SPRADLING International GmbH y EURO SPRADLING S.L.U. no asumirán ninguna responsabilidad ante reclamos de transferencia de color originados por contaminantes externos ni ante reclamos de manchas permanentes causadas por este fenómeno.

PERMAGUARD® es una marca registrada de Spradling Holdings, Inc.®
Hi-Loft™ es una marca comercial de Spradling Holdings, Inc.®

CHARAKTERYSTYKA



Skład: Warstwa wierzchnia: 100% Winił
Podkład: 100% Poliester Hi-Loft™
Waga: 657 gr / m2
Szerokość rolki: 137 cm
Długość rolki: +/- 30 m

WYKOŃCZENIA I WŁAŚCIWOŚCI

Warstwa ochronna: **PERMAGUARD®**
Ochrona przeciw: Antymikrobowa
drobnoustrojom: Antybakteryjna
Przeciwgrzybiczna
Odporność na ścieranie: >100.000 cykli (Martindale)
Odporność na pęknięcie: -23°C
Odporność na UV: >= 7 (1000 godzin, wg. skali blue wool)

OGNIODPORNOŚĆ*

EN 1021, Part 1 & 2
IMO Res. MSC.307 (88) (2010 FTP Code) Annex I Part 8
(MED) Marine Equipment Directive in its current valid version
ECE R 118 (replaces Directive 95/28/EC)
FMVSS 302

*Termin ten i wszystkie odpowiednie dane odnoszą się do wyników osiągniętych w typowych specyficznych testach i nie powinny być rozumiane jako oznaczające zachowanie tego lub innego materiału w rzeczywistych warunkach pożarowych.

Niektóre barwniki na odzieży i akcesoriach (takich jak te używane w denim jeans) mogą migrować do jaśniejszych kolorów. To zjawisko zwiększa się poprzez wilgotność i temperaturę i jest nieodwracalne. SPRADLING UK LTD, SPRADLING International GmbH i EURO SPRADLING S.L.U. nie ponoszą odpowiedzialności za przeniesienie barwnika spowodowane zanieczyszczeniami zewnętrznymi i ewentualne trwałe przebarwienie spowodowane tym zjawiskiem.

PERMAGUARD® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Spradling Holdings, Inc.®
Hi-Loft™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym Spradling Holdings, Inc.®



GERMANY:

Tel: +49 (0)4131 7098 4000
Fax: +49 (0)4131 7098 4010

✉ info.de@spradling.eu

SPAIN:

Tel: +34 938 655 719
Fax: +34 938 627 960

✉ info.es@spradling.eu

UNITED KINGDOM:

Tel: +44 (0)1235 812 329
Fax: +44 (0)1235 815 051

✉ info.uk@spradling.eu



WWW.SPRADLING.EU