

~ TECHNICAL INFORMATION

ALTEZZA HEIGHT	137 cm	PESO TOTALE WEIGHT	657 g/m ²	COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% Poly
UTILIZZO APPLICATIONS	Rivestimento di tutte le parti esterne e interne dei componenti d'arredo delle imbarcazioni come la cuscineria, divani, sedili di guida, paratie delle cabine interne e testate del letto.		Coating of all interior and exterior components of boat furnishing components such as the cushions, sofas, driving seats, bulkheads of the inner cabins and bed heads.		
CURA E PULIZIA CARE AND CLEANING	Lavare con acqua e sapone neutro, il prodotto non sopporta l'asciugatura in tamburo, si consiglia di non utilizzare alcun detergente aggressivo.		Wash with neutral soap and water, the product can not withstand drum drying, it is advisable not to use aggressive detergent.		
LAVORAZIONI DI TRAPUNTATURA QUILTING WORK	Saldatura ad alta frequenza, utilizzata per unire la finta pelle o poliuretani, imprimendo il disegno desiderato. Le lavorazioni disponibili sono: rombi, quadri 12x12, righe da 3 cm, 4 cm, 6 cm, 9 cm, 20 cm con effetto liscio o finto punto.		High-frequency welding, used to blend fake leather or polyurethane, embossing the desired design. The available workings are: diamonds, 12x12 squares, 3 cm, 4 cm, 6 cm, 9 cm, 20 cm lines with smooth or fake effect.		
LAVORAZIONI DI ACCOPPIATURA COUPLING WORK	Trattamento di accoppiatura termoadesiva a fiamma con mtp in vari spessori disponibili come: 3 mm, 5 mm, 6,5 mm, 8 mm.		Flame thermo adhesive coupling with mtp in various thicknesses available as: 3 mm, 5 mm, 6.5 mm, 8 mm.		